

**Наименование:** 882-300-ЭД  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 300 мм  
Давление, PN: 23.5 МПа  
Температура: 250 С  
Коэффициент сопротивления: 2.8  
Мкр: 1600 Нгм  
Кол-во оборотов: 29  
Рабочий ход: 230 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 316 мм  
D2: 390 мм  
L: 1000 мм  
H: 1578 мм  
A: 248 мм  
Масса б/привода: 1379 кг  
Масса с приводом: 1492 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64  
Мощность привода: 3.3 кВт  
Время полного хода: 54 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

