883-175-ЭД-01

Наименование: 883-175-ЭД-01
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 175 мм
Давление, PN: 13.7 МПа
Температура: 560 С
Коэффициент сопротивления: 0.24
Мкр: 1150 Нgм
Кол-во оборотов: 25
Рабочий ход: 200 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 156 мм
D2: 235 мм
L: 650 мм
H: 1443 мм
A: 193 мм
Масса б/привода: 728 кг
Масса с приводом: 841 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64
Мощность привода: 3.3 кВт
Время полного хода: 47 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org