

**Наименование:** 883-175-ЭС-01  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 175 мм  
Давление, PN: 13.7 МПа  
Температура: 560 С  
Коэффициент сопротивления: 0.24  
Мкр: 1150 Нгм  
Кол-во оборотов: 25  
Рабочий ход: 200 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 156 мм  
D2: 235 мм  
L: 650 мм  
H: 1644 мм  
A: 193 мм  
Масса б/привода: 724 кг  
Масса с приводом: 858 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4  
Мощность привода: 5.5 кВт  
Время полного хода: 75 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

