

**Наименование:** 883-250-ЭМ-01  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** Пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 250 мм  
Давление, PN: 13.7 МПа  
Температура: 545 С  
Коэффициент сопротивления: 0.24  
Мкр: 2900 Нгм  
Кол-во оборотов: 29  
Рабочий ход: 290 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 251 мм  
D2: 345 мм  
L: 900 мм  
H: 2430 мм  
A: 263 мм  
Масса б/привода: 1976 кг  
Масса с приводом: 2346 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: Н-Д-17 У2  
Мощность привода: 4.25 кВт  
Время полного хода: 174 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

