

**Наименование:** 883-300-Э  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 300 мм  
Давление, PN: 13.7 МПа  
Температура: 560 С  
Коэффициент сопротивления: 0.65  
Мкр: 2900 Нгм  
Кол-во оборотов: 29  
Рабочий ход: 290 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 281 мм  
D2: 400 мм  
L: 1000 мм  
H: 1902 мм  
A: 287 мм  
Масса б/привода: 2125 кг  
Масса с приводом: 2616 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: 797-Э-0  
Мощность привода: 11.8 кВт  
Время полного хода: 44 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

