

**Наименование:** 884-200-Э  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 200 мм  
Давление, PN: 28.4 МПа  
Температура: 510 С  
Коэффициент сопротивления: 0.28000000000000003  
Мкр: 1250 Нгм  
Кол-во оборотов: 29  
Рабочий ход: 230 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 201 мм  
D2: 290 мм  
L: 800 мм  
H: 1509 мм  
A: 223 мм  
Масса б/привода: 1163 кг  
Масса с приводом: 1397 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: 795-Э-0-V  
Мощность привода: 3.2 кВт  
Время полного хода: 82 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

