

**Наименование:** 884-325-ЭС  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 325 мм  
Давление, PN: 28.4 МПа  
Температура: 510 С  
Коэффициент сопротивления: 0.5  
Мкр: 2650 Нгм  
Кол-во оборотов: 30  
Рабочий ход: 300 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 326 мм  
D2: 445 мм  
L: 1100 мм  
H: 2637 мм  
A: 297 мм  
Масса б/привода: 2827 кг  
Масса с приводом: 2961 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4  
Мощность привода: 5.5 кВт  
Время полного хода: 180 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

