

**Наименование:** 885-225-ЦЗ  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



#### ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 225 мм  
Давление, PN: 9.8000000000000007 МПа  
Температура: 540 С  
Коэффициент сопротивления: 0.9  
Мкр: 1100 Нгм  
Кол-во оборотов: 29  
Рабочий ход: 230 мм

#### ГАБАРИТЫ:

D1: 230 мм  
D2: 290 мм  
L: 800 мм  
H: 1385 мм  
A: 217 мм  
Масса б/привода: 1013 кг  
Масса с приводом: 1131 кг

#### ПРИВОД:

Способ управления: Ц  
Тип привода: Редуктор 3:1  
Мощность привода: - кВт  
Время полного хода: - с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

