887-150-Э

Наименование: 887-150-Э
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 4 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 0.3
Мкр: 250 Нgм
Кол-во оборотов: 20
Рабочий ход: 160 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 144 мм
D2: 172 мм
L: 550 мм
H: 1107 мм
A: 178 мм
Масса б/привода: 426 кг
Масса с приводом: 546 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: 793-Э-0-II
Мощность привода: 1.32 кВт
Время полного хода: 55 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org