

**Наименование:** 887-150-ЭМ  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм  
Давление, PN: 4 МПа  
Температура: 545 С  
Коэффициент сопротивления: 0.3  
Мкр: 250 Нгм  
Кол-во оборотов: 20  
Рабочий ход: 160 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 144 мм  
D2: 172 мм  
L: 550 мм  
H: 1258 мм  
A: 178 мм  
Масса б/привода: 444 кг  
Масса с приводом: 538 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: Н-В-08 У2  
Мощность привода: 3.2 кВт  
Время полного хода: 50 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

