
КВ-Ф-29-150

Тип котла: Котёл водогрейный
Серия котла: Серия КВ-Ф (бурый уголь)
Наименование: КВ-Ф-29-150
Другие наименования:
Английское наименование: KV-F-29-150
Вид топлива: бурый уголь



ОПИСАНИЕ:

Водогрейные котлы типа КВ предназначены для покрытия теплофикационных нагрузок (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) промышленных и бытовых потребителей, а также удовлетворения нужд технологических процессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 29.0 (24,9342) МВт (Гкал/ч)
Рабочее давление на выходе: 10.2 (102) Па (кгс/см2)
Температурный график воды: 70-150 С
Расчетный КПД: 81 %
Расход топлива: 6150 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 13600x6500x13300 мм
Масса: 34343 (58825) кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: экономайзер I и II ступени/ воздухоподогреватель ВП-955

Вентилятор: ВДН-12,5Х-1500 (2 шт.)

Дымосос: ДН-19Х-1000

Горелка: н/д

Топочное устройство: топка РЦЛКС 7,0/0,8; питатель топлива ПСУ-0,5/3,75

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: БЦ-512-Р-2-(6х5)

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org