



Тип котла: Котёл водогрейный

Серия котла: Серия КВ-Ф (бурый уголь)

Наименование: КВ-Ф-29-150

Другие наименования:

**Английское наименование:** KV-F-29-150

Вид топлива: бурый уголь



## ОПИСАНИЕ:

Водогрейные KB котлы типа предназначены покрытия ДЛЯ теплофикационных горячего нагрузок (отопления, вентиляции И водоснабжения) потребителей, промышленных бытовых также удовлетворения технологических процессов. нужд

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 29.0 (24,9342) МВт (Гкал/ч) Рабочее давление на выходе: 10.2 (102) Па (кгс/см2)

Температуррный график воды: 70-150 С

Расчетный КПД: 81 %

Расход топлива: 6150 кг/ч

## ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 13600x6500x13300 мм

Масса: 34343 (58825) кг

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: экономайзер I и II ступени/

воздухоподогреватель ВП-955

Вентилятор: ВДН-12,5X-1500 (2 шт.)

Дымосос: ДН-19X-1000

Горелка: н/д

Топочное устройство: топка РЦЛКС 7,0/0,8; питатель топлива ПСУ-0,5/3,75



Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: БЦ-512-Р-2-(6х5)

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530

info@russol.org