



Тип котла: Котёл водогрейный

Серия котла: Серия Гефест (древесные отходы)

Наименование: КВм-2,5Д

Другие наименования: Гефест-2,5-95ТДО **Английское наименование:** Gefest-2,5-95ТDO **Вид топлива:** древесные отходы рубленные

(10x10x5)



ОПИСАНИЕ:

Водогрейные KB котлы типа предназначены покрытия ДЛЯ теплофикационных нагрузок (отопления, горячего вентиляции И водоснабжения) потребителей, промышленных бытовых также удовлетворения технологических процессов. нужд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 2.5 (2,1495) МВт (Гкал/ч) Рабочее давление на выходе: 0.6 (6) Па (кгс/см2)

Температуррный график воды: 70-95(115) С

Расчетный КПД: 82 %

Расход топлива: 800-900 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 7050х2550х3280 мм

Масса: 8425 (11700) кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: ВП-О-140

Вентилятор: ВД-2,8-3000

Дымосос: ДН-8-1500

Горелка: н/д

Топочное устройство: Топка ретортная -ТДО-2,5 23.8095.023-01



Насос: По проекту Q=90 м/ч, P=0,6 МПа (6,0 кгс/см2)

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: Циклон ЦБ-16

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530

info@russol.org