


Тип котла: Котёл водогрейный
Серия котла: Серия КВм (каменный / бурый уголь)
Наименование: КВм-2,3КБ
Другие наименования: КВм-2,3-95ТШПм
Английское наименование: KVm-2,3-95TSHPM
Вид топлива: каменный / бурый уголь



ОПИСАНИЕ:

Водогрейные котлы типа КВ предназначены для покрытия теплофикационных нагрузок (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) промышленных и бытовых потребителей, а также удовлетворения нужд технологических процессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 2.3 (1,97754) МВт (Гкал/ч)
Рабочее давление на выходе: 0.6 (6) Па (кгс/см²)
Температурный график воды: 70-95 С
Расчетный КПД: 81 %
Расход топлива: 340/496 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 5720x2510x 3250 мм
Масса: 6970 (7445) кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель:

Вентилятор: ВД-2,8 (двигатель с повышенным скольжением)23.8048.007

Дымосос: ДН-8,0-1500 00.8046.034 правое вращени; 00.8046.034-01 левое вращение

Горелка: н/д

Топочное устройство: топка ТШПм-2,0М 23.8095.038

Насос: По проекту котельной Q=80 м³/ч, P=0,6 МПа (6,0 кгс/см²)

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: Циклон ЦБ-16