


**Тип котла:** Котёл водогрейный  
**Серия котла:** Серия КВм (каменный / бурый уголь)  
**Наименование:** КВм-3,0КБ  
**Другие наименования:** КВм-3,0-95ТШПм  
**Английское наименование:** KVm-3,0-95TSHPm  
**Вид топлива:** каменный / бурый уголь



## ОПИСАНИЕ:

Водогрейные котлы типа КВ предназначены для покрытия теплофикационных нагрузок (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) промышленных и бытовых потребителей, а также удовлетворения нужд технологических процессов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 3.0 (2,5794) МВт (Гкал/ч)  
Рабочее давление на выходе: 0.6 (6) Па (кгс/см<sup>2</sup>)  
Температурный график воды: 70-95 С  
Расчетный КПД: 81 %  
Расход топлива: 454/662 кг/ч

## ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 7240x2390x 3250 мм  
Масса: 8060 (9260) кг

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель:

Вентилятор: ВД-2,8 (двигатель с повышенным скольжением)23.8048.007

Дымосос: ДН-9,0-1500 00.8046.030-04 правое вращение; 00.8046.030-05 левое вращение

Горелка: н/д

Топочное устройство: топка ТШПм-2,5М 23.8095.036

Насос: По проекту  $Q=104$  м<sup>3</sup>/ч,  $P=0,6$  МПа (6,0 кгс/см<sup>2</sup>)

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: Циклон ЦБ-25