


Тип котла: Котёл водогрейный
Серия котла: Серия КВм (каменный / бурый уголь)
Наименование: КВм-3,0КБ
Другие наименования: КВм-3,0-95ТШПм
Английское наименование: KVm-3,0-95TSHPM
Вид топлива: каменный / бурый уголь



ОПИСАНИЕ:

Водогрейные котлы типа КВ предназначены для покрытия теплофикационных нагрузок (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) промышленных и бытовых потребителей, а также удовлетворения нужд технологических процессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 3.0 (2,5794) МВт (Гкал/ч)
Рабочее давление на выходе: 0.6 (6) Па (кгс/см²)
Температурный график воды: 70-95 С
Расчетный КПД: 81 %
Расход топлива: 454/662 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 7240x2390x 3250 мм
Масса: 8060 (9260) кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель:

Вентилятор: ВД-2,8 (двигатель с повышенным скольжением)23.8048.007

Дымосос: ДН-9,0-1500 00.8046.030-04 правое вращение; 00.8046.030-05 левое вращение

Горелка: н/д

Топочное устройство: топка ТШПм-2,5М 23.8095.036

Насос: По проекту $Q=104$ м³/ч, $P=0,6$ МПа (6,0 кгс/см²)

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: Циклон ЦБ-25