

**Наименование:** 1203-150/200-0  
**Тип арматуры:** Главные предохранительные клапаны  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



#### ОПИСАНИЕ:

Предохранительные клапаны предназначены для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150/200 мм  
Давление, PN: 13.7 МПа  
Температура: 560 С  
Коэффициент расхода: 0.5  
Наименьшая площадь проходного сечения: 54.7 см<sup>2</sup>  
Максимальный расход пара: 160 т/ч  
Рабочий ход: 25 мм

#### ГАБАРИТЫ:

D: - мм  
D1: - мм  
D2: - мм  
L: 280 мм  
H: 900 мм  
H1: 350 мм  
A: - мм  
B: - мм  
C: - мм  
N: - мм  
DM: - мм  
DP1: 156 мм  
DH1: 225 мм  
DP2: 188 мм  
DH2: 225 мм  
Масса: 345 кг

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

