

**Наименование:** 1203-150/200-0-02

**Тип арматуры:** Главные предохранительные клапаны

**Подтип:** На высокие параметры

**Рабочая среда:** пар

**Материал корпуса:** 15X1M1ФЛ

## ОПИСАНИЕ:

Предохранительные клапаны предназначены для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150/200 мм

Давление, PN: 7.75 МПа

Температура: 521 С

Коэффициент расхода: 0.5

Наименьшая площадь проходного сечения: 68.7 см<sup>2</sup>

Максимальный расход пара: 120 т/ч

Рабочий ход: 25 мм

## ГАБАРИТЫ:

D: - мм

D1: - мм

D2: - мм

L: 280 мм

H: 900 мм

H1: 350 мм

A: - мм

B: - мм

C: - мм

N: - мм

DM: - мм

DP1: 163 мм

DH1: 225 мм

DP2: 188 мм

DH2: 225 мм

Масса: 345 кг

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ: