

Наименование: 530-150/150-0В
Тип арматуры: Главные предохранительные клапаны
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Предохранительные клапаны предназначены для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150/150 мм
Давление, PN: 9.8000000000000007 МПа
Температура: 540 С
Коэффициент расхода: 0.7
Наименьшая площадь проходного сечения: 42.4 см²
Максимальный расход пара: 120 т/ч
Рабочий ход: 20 мм

ГАБАРИТЫ:

D: 250 мм
D1: 250 мм
D2: 204 мм
L: 560 мм
H: 1260 мм
H1: 600 мм
A: 240 мм
B: 30 мм
C: 4.5 мм
N: 8 мм
DM: 27 мм
DP1: 169 мм
DH1: 208 мм
DP2: - мм
DH2: - мм
Масса: 424 кг

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

