

**Наименование:** 530-150/150-0В  
**Тип арматуры:** Главные предохранительные клапаны  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



#### ОПИСАНИЕ:

Предохранительные клапаны предназначены для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150/150 мм  
Давление, PN: 9.8000000000000007 МПа  
Температура: 540 С  
Коэффициент расхода: 0.7  
Наименьшая площадь проходного сечения: 42.4 см<sup>2</sup>  
Максимальный расход пара: 120 т/ч  
Рабочий ход: 20 мм

#### ГАБАРИТЫ:

D: 250 мм  
D1: 250 мм  
D2: 204 мм  
L: 560 мм  
H: 1260 мм  
H1: 600 мм  
A: 240 мм  
B: 30 мм  
C: 4.5 мм  
N: 8 мм  
DM: 27 мм  
DP1: 169 мм  
DH1: 208 мм  
DP2: - мм  
DH2: - мм  
Масса: 424 кг

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

