

**Наименование:** 875-125-0  
**Тип арматуры:** Главные предохранительные клапаны  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15X1M1ФЛ



#### ОПИСАНИЕ:

Предохранительные клапаны предназначены для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 125/250 мм  
Давление, PN: 25 МПа  
Температура: 545 С  
Коэффициент расхода: 0.7  
Наименьшая площадь проходного сечения: 30.6 см<sup>2</sup>  
Максимальный расход пара: 240 т/ч  
Рабочий ход: 22 мм

#### ГАБАРИТЫ:

D: 430 мм  
D1: 430 мм  
D2: 313 мм  
L: 380 мм  
H: 1690 мм  
H1: 720 мм  
A: 195 мм  
B: 52 мм  
C: 4.5 мм  
N: 12 мм  
DM: 41 мм  
DP1: 120 мм  
DH1: 210 мм  
DP2: - мм  
DH2: - мм  
Масса: 640 кг

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

