

Наименование: М 1250

Тип: Цепи тяговые пластинчатые

Подтип:

ГОСТ: ГОСТ 588-81

ISO:



ОПИСАНИЕ:

Цепи данного вида широко применяются в судостроении, машиностроении, металлургической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, сахарной, промышленности, в водоочистных сооружениях, в промышленном транспортном оборудовании, в приводах транспортеров, лифтов, элеваторов, в дорожной технике, в конвейерах различного назначения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина пластин: 20,0 мм

Шаг цепи, t : 315-1000 мм

Разрушающая нагрузка: 1250 (125000) кН (кгс)

РАЗМЕРЫ:

Длина валика (b_1) не более: 230 мм

Ширина между внутренними пластинами \square (b_3) не менее: 90 мм

(b_4) не более: 310 мм

(d): - мм

Диаметр валика (d_1): 50,0 мм

Диаметр втулки (d_2): 71,0 мм

Диаметр ролика (d_3): 100,0 мм

Диаметр отверстия втулки (S) не менее: 20,0 мм

Ширина пластин (h): 120 мм

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

