


Тип котла: Котлы паровые
Серия котла: Серия KE (каменный / бурый уголь)
Наименование ГОСТ: E-10-2,4-250P
Другие наименования: KE-10-24-250С-О
Английское наименование: KE-10-24-250S-О
Вид топлива: каменный/бурый уголь



ОПИСАНИЕ:

Котлы серии KE предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара для технологических нужд промышленных предприятий, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паропроизводительность: 10.0 т/ч
Рабочее давление на выходе: 2.3 (23) Па (кгс/см²)
Температура пара на выходе: 250 С
Температура питательной воды: 100 С
Расчетный КПД: 82,8 %
Расход топлива: 1140/2250 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 8710x5310x 5355 мм
Масса: 23934 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: БВЭС-IV-I (ЭБ-1-330И)

Вентилятор: ВДН-10-1000 вентилятор острого дутья

Дымосос: ДН-10-1500

Горелка: н/д

Топочное устройство: ТЛЗМ-2-2,7/3,0

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: циклон ЦБ-49