Е-16-2,4-380ГМ

Тип котла: Котлы паровые
Серия котла: Серия ДЕ (природный газ / мазут)
Наименование ГОСТ: Е-16-2,4-380ГМ
Другие наименования: ДЕ-16-24-380ГМ-О
Английское наименование: DE-16-24-380GM-O
Вид топлива: природный газ/мазут



ОПИСАНИЕ:

Котлы ДЕ – газомазутные вертикально-водотрубные котлы, предназначенные для выработки насыщенного пара при сжигании природного газа, мазута, легкого жидкого топлива для технологических нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паропроизводительность: 16.0 т/ч
Рабочее давление на выходе: 2.3 (23) Па (кгс/см2)
Температура пара на выходе: 380 С
Температура питательной воды: 100 С
Расчетный КПД: 93,38/93,1 %
Расход топлива: 1390/1296 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 8555х5240х 6072 мм
Масса: 25690 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: БВЭС-IV-1 (ЭБ-1-330И)

Вентилятор: ВДН-11,2-1500

Дымосос: ДН-13-1500

Горелка: ГМП-16

Топочное устройство: н/д

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: н/д

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org