

**Тип котла:** Котлы паровые


**Серия котла:** Серия ДЕ (природный газ / мазут)

**Наименование ГОСТ:** E-25-1,5-300ГМ

**Другие наименования:** ДЕ-25-15-300ГМ-О

**Английское наименование:** DE-25-15-300GM-O

**Вид топлива:** природный газ/мазут



## ОПИСАНИЕ:

Котлы ДЕ – газомазутные вертикально-водотрубные котлы, предназначенные для выработки насыщенного пара при сжигании природного газа, мазута, легкого жидкого топлива для технологических нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паропроизводительность: 25.0 т/ч

Рабочее давление на выходе: 1.4 (14) Па (кгс/см<sup>2</sup>)

Температура пара на выходе: 300 С

Температура питательной воды: 100 С

Расчетный КПД: мазут 93,37 %

Расход топлива: 1999/1880 кг/ч

## ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 10095x5380x 6117 мм

Масса: 31245 кг

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: БВЗС-V-1 (ЭБ-1-808И)

Вентилятор: ВДН-11,2-1500

Дымосос: ДН-13-1500

Горелка: ГМП-16

Топочное устройство: н/д

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: н/д