


Тип котла: Котлы паровые
Серия котла: Серия KE (каменный / бурый уголь)
Наименование ГОСТ: E-25-2,4-250P
Другие наименования: KE-25-24-250C
Английское наименование: KE-25-24-250S
Вид топлива: каменный/бурый уголь



ОПИСАНИЕ:

Котлы серии KE предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара для технологических нужд промышленных предприятий, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паропроизводительность: 25.0 т/ч
Рабочее давление на выходе: 2.3 (23) Па (кгс/см²)
Температура пара на выходе: 250 С
Температура питательной воды: 100 С
Расчетный КПД: 87,3/85,4 %
Расход топлива: 3160/5682 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 12162x5622x 7660 мм
Масса: 39108 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: БВЭС-V-1 (ЭБ-1-646И)/ВП-О-228

Вентилятор: ВДН-12,5-1000, вентилятор острого дутья

Дымосос: ДН-17-1000

Горелка: н/д

Топочное устройство: ТЧЗМ-2-2,7/5,6

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: циклон ЦБ-42 (2шт.);