



Тип котла: Котлы паровые

Серия котла: Серия ДСЕ (газ / мазут, дизельное топливо, нефть)

Наименование ГОСТ: Е-4,0-1,4ГМ

Другие наименования: ДСЕ-4,0-14ГМ

Английское наименование: DSE-4,0-14GM

Вид топлива: природный газ низкого давления/мазут, дизельное топливо

ОПИСАНИЕ:

Котлы ДЕ – газомазутные вертикально-водотрубные котлы, предназначенные для выработки насыщенного пара при сжигании природного газа, мазута, легкого жидкого топлива для технологических нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паропроизводительность: 4.0 т/ч

Рабочее давление на выходе: 1.3 (13) Па (кгс/см²)

Температура пара на выходе: 194 С

Температура питательной воды: 50/100 С

Расчетный КПД: 91/90 %

Расход топлива: 276/256 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 4680x3100x3260 мм

Масса: 7056 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: БВЭС-1-2

Вентилятор: ВДН-6,3-1500

Дымосос: ДН-9-1000

Горелка: ГМ-2,5

Топочное устройство: н/д

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: н/д