


Тип котла: Котлы паровые
Серия котла: Серия ДСЕ (газ / мазут, дизельное топливо, нефть)
Наименование ГОСТ: E-4,0-1,4M
Другие наименования: ДСЕ-4,0-14M
Английское наименование: DSE-4,0-14M
Вид топлива: природный газ низкого давления/мазут, дизельное топливо



ОПИСАНИЕ:

Котлы ДЕ – газомазутные вертикально-водотрубные котлы, предназначенные для выработки насыщенного пара при сжигании природного газа, мазута, легкого жидкого топлива для технологических нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паропроизводительность: 4.0 т/ч
Рабочее давление на выходе: 1.3 (13) Па (кгс/см²)
Температура пара на выходе: 194 С
Температура питательной воды: 100 С
Расчетный КПД: 90 %
Расход топлива: 256 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 4680x3100x3260 мм
Масса: 6903 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: БВЭС-I-2

Вентилятор: ВДН-6,3-1500

Дымосос: ДН-9-1000

Горелка: РМГ-ЗП

Топочное устройство: н/д

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: н/д