


**Наименование:** ДЦ-32,5x2

**Английское наименование:** IDF-C-32.5x2

**Тип:** Дымосос цементный

**Примечания:** Радиально оканчивающиеся лопатки



## ОПИСАНИЕ:

Центробежный дымосос двустороннего всасывания ДЦ-32.5X2 предназначен для отсасывания дымовых газов из печных агрегатов по производству цементного клинкера сухим способом с последующей подачей этих дымовых газов в сырьевую мельницу и электрофильтры. Дымосос является машиной специального назначения, и не допускается применение его в других технологических установках. Учитывая высокую температуру перемещаемых дымовых газов, дымосос изготавливают из жаропрочной стали. Дымосос изготавливается правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами дымососа являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающие карманы с шиберными направляющими аппаратами.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 530.0 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 10000 Па

Температура: 350 С

КПД: 67 %

Запылённость: 60.0 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 6940 мм

Ширина: 8450 мм

Высота: 6980 мм

Масса: 43 600 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 2300 кВт

Частота вращения: 1000 об/мин

Момент инерции: 4100 кг\*м<sup>2</sup>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:  
МЭО: 4000 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:  
Ж/д: Платформ: 4 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

