

Наименование: ДН-22ФКГМ

Английское наименование: IDFB-22-F-C-OG

Тип: Дымосос центробежный одностороннего всасывания типа ДН-ФК

Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Высоконапорные центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН-Ф предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 480 т/ч с повышенным сопротивлением дымового тракта и применения в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запылённостью твёрдыми частицами не более 2 г/м³, по абразивности не отличающимися от золы дымовых газов. Применение данных дымососов рекомендуется для перемещения сред, содержащих примеси, склонные к налипанию на лопатки рабочих колёс.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 121.0 тыс. м³

Полное давление: 4840 Па

Температура: 250 С

КПД: 78 %

Запылённость: 2.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3390 мм

Ширина: 4360 мм

Высота: 3430 мм

Масса: 6350 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 250 кВт

Частота вращения: 750 об/мин

Момент инерции: 750 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

