


Наименование: ДН-22х2ФКГМ

Английское наименование: IDFB-22x2-F-C-OG

Тип: Дымосос центробежный двухстороннего всасывания типа ДНх2ФК

Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Высоконапорные центробежные дымососы двухстороннего всасывания типа ДНх2Ф предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 480 т/ч с повышенным сопротивлением дымового тракта и применения в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запылённостью твёрдыми частицами не более 2 г/м³, по абразивности не отличающимися от золы дымовых газов. Применение данных дымососов рекомендуется для перемещения сред, содержащих примеси, склонные к налипанию на лопатки рабочих колёс.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 231.0 тыс. м³

Полное давление: 4840 Па

Температура: 250 С

КПД: 78 %

Запылённость: 2.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 6360 мм

Ширина: 5330 мм

Высота: 4810 мм

Масса: 13300 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 500 кВт

Частота вращения: 750 об/мин

Момент инерции: 1350 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 2 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

