

Наименование: ДН-24ФК

Английское наименование: IDFB-24-F-C

Тип: Дымосос центробежный одностороннего всасывания типа ДН-ФК

Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Высоконапорные центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН-Ф предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 480 т/ч с повышенным сопротивлением дымового тракта и применения в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запылённостью твёрдыми частицами не более 2 г/м³, по абразивности не отличающимися от золы дымовых газов. Применение данных дымососов рекомендуется для перемещения сред, содержащих примеси, склонные к налипанию на лопатки рабочих колёс.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 157.3 тыс. м³

Полное давление: 5760 Па

Температура: 250 С

КПД: 78 %

Запылённость: 2.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3485 мм

Ширина: 4820 мм

Высота: 3840 мм

Масса: 8000 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 400 кВт

Частота вращения: 750 об/мин

Момент инерции: 1125 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

