


**Наименование:** ДН-24КГМ

**Английское наименование:** IDFB-24-C-OG

**Тип:** Дымосос центробежный одностороннего всасывания типа ДН

**Примечания:** Назад загнутые лопатки



## ОПИСАНИЕ:

Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН с диаметром рабочего колеса от 2200 до 2600 мм предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе паропроизводительностью 120-320 т/ч, оборудованных эффективно действующим «сухим» золоулавливающим оборудованием, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котлов той же паропроизводительности. Допускается применение дымососов в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запыленностью до 2 г/м<sup>3</sup>, по абразивности и склонности пыли к налипанию не отличающихся от оголенных дымовых газов. По характеру кривых полного давления дымососы применяются как для одиночной, так и для параллельной работы.

Основными узлами дымососов являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающая воронка и осевой направляющий аппарат.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 207.0 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 3628 Па

Температура: 250 С

КПД: 84 %

Запылённость: 2.0 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 3490 мм

Ширина: 4800 мм

Высота: 3840 мм

Масса: 6780 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 315 кВт

Частота вращения: 750 об/мин  
Момент инерции: 1125 кг\*м<sup>2</sup>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:  
МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:  
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

