


**Наименование:** ДРЦ-21x2

**Английское наименование:** IDF-CR-21x2

**Тип:** Дымосос цементный

**Примечания:** Радиально оканчивающиеся лопатки



## ОПИСАНИЕ:

Центробежный дымосос двустороннего всасывания ДРЦ-21Х2 предназначен для отсасывания дымовых газов из вращающейся цементной печи. Дымосос ДРЦ-21Х2 является машиной специального назначения и применение его не по назначению не допускается. Дымосос изготавливается правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами дымососа являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающие карманы с шибберными направляющими аппаратами.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 440.0 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 3158 Па

Температура: 250 С

КПД: 66,3 %

Запылённость: 30.0 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 5950 мм

Ширина: 5600 мм

Высота: 5100 мм

Масса: 12 070 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 630 кВт

Частота вращения: 750 об/мин

Момент инерции: 1100 кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 2 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

