

Наименование: ДРЦ-21x2

Английское наименование: IDF-CR-21x2

Тип: Дымосос цементный

Примечания: Радиально оканчивающиеся лопатки



ОПИСАНИЕ:

Центробежный дымосос двустороннего всасывания ДРЦ-21X2 предназначен для отсасывания дымовых газов из вращающейся цементной печи. Дымосос ДРЦ-21X2 является машиной специального назначения и применение его не по назначению не допускается. Дымосос изготавливается правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами дымососа являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающие карманы с шибберными направляющими аппаратами.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 440.0 тыс. м³

Полное давление: 3158 Па

Температура: 250 С

КПД: 66,3 %

Запылённость: 30.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 5950 мм

Ширина: 5600 мм

Высота: 5100 мм

Масса: 12 070 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 630 кВт

Частота вращения: 750 об/мин

Момент инерции: 1100 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 2 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

