


**Наименование:** ВЦ 14-46 ДУ №4 Исп.1, 3 кВт

**Английское наименование:** MPRF-280-46-4-SE-E1-3

**Тип:** Вентилятор дымоудаления типа ВЦ

**Примечания:** Рекомендованные виброизоляторы: Д039, в количестве 5 шт.



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы дымоудаления типа ВЦ-14-46 ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов. Данные вентиляторы изготавливаются в двух исполнениях:

- - Исполнение 01 (углеродистая сталь, покрытая термостойкой эмалью) для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°C в течении 120 минут
- - Исполнение 02 (нержавеющая сталь) для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600°C в течении 90 минут.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 7.4 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 680 Па

Температура: 600 С

КПД: 62-71 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 796 мм

Ширина: 744 мм

Высота: 796 мм

Масса: 86,4 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 3 кВт

Частота вращения: 1000 об/мин

Момент инерции: n/a кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

