


**Наименование:** ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 7,5 кВт

**Английское наименование:** MPRF-280-46-5-SE-E1-7.5

**Тип:** Вентилятор дымоудаления типа ВЦ

**Примечания:** Рекомендованные виброизоляторы: ДО40, в количестве 4 шт.



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы дымоудаления типа ВЦ-14-46 ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов. Данные вентиляторы изготавливаются в двух исполнениях:

- - Исполнение 01 (углеродистая сталь, покрытая термостойкой эмалью) для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°C в течении 120 минут
- - Исполнение 02 (нержавеющая сталь) для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600°C в течении 90 минут.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 14.5 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 1195 Па

Температура: 600 С

КПД: 55-73 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 1030 мм

Ширина: 918 мм

Высота: 990 мм

Масса: 128 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 7,5 кВт

Частота вращения: 1000 об/мин

Момент инерции: n/a кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

