
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 18,5 кВт



Наименование: ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 18,5 кВт
Английское наименование:
LPRF-80-75-12.5-E1-18.5
Тип: Низкого давления типа ВЦ-4
Примечания: Рекомендованные виброизоляторы: ДО43, в количестве 5 шт.

ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦ-4-75 применяются в системах вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов, системах кондиционирования воздуха, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы низкого давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов
- - Теплостойкие из углеродистой стали
- - Теплостойкие, коррозионностойкие

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 33.0 тыс. м3
Полное давление: 1410 Па
Температура: 200 С
КПД: 72-84 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 1755 мм
Ширина: 2225 мм
Высота: 2135 мм
Масса: 762,6 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org


Мощность: 18,5 кВт
Частота вращения: 750 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:





Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org