# ВЦ 4-75 ДУ №12,5 Исп.1, 22 кВт



**Наименование:** ВЦ 4-75 ДУ №12,5 Исп.1, 22 кВт
**Английское наименование:** LPRF-80-75-12.5-SE-E1-22
**Тип:** Вентилятор дымоудаления типа ВЦ
**Примечания:** Рекомендованные виброизоляторы: Д044, в количестве 4 шт.

ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы дымоудаления типа ВЦ-4-75 ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов. Данные вентиляторы изготавливаются в двух исполнениях:
- - Исполнение 01 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течении 120 минут
- - Исполнение 02 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600ºС в течении 90 минут.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 61.8 тыс. м3
Полное давление: 1330 Па
Температура: 600 С
КПД: 72-84 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 1755 мм
Ширина: 2225 мм
Высота: 2135 мм
Масса: 892,2 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 22 кВт
Частота вращения: 750 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:









Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org