


**Наименование:** ВЦ 5-35 №8,5 Исп.1, 11 кВт

**Английское наименование:**

MPRF-100-35-8.5-E1-11

**Тип:** Среднего давления типа ВЦ-5

**Примечания:** Рекомендованные виброизоляторы: Д042, в количестве 5 шт.



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦ 5-35 применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления, в системах пневмотранспорта мукомольных заводов, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 10.5 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 3300 Па

Температура: 80 С

КПД: 70-77 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 1023,5 мм

Ширина: 1400 мм

Высота: 1420 мм

Масса: 331,4 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 11 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин

Момент инерции: n/a кг\*м<sup>2</sup>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

