


**Наименование:** ВЦ 9-55 №10 Исп.5, 55 кВт  
**Английское наименование:** MPRF-180-55-10-E5-55  
**Тип:** Среднего давления типа ВЦ-9  
**Примечания:**



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦ 9-55 применяются в системах вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов, системах кондиционирования воздуха, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 57.0 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 1950 Па

Температура: 80 С

КПД: 40-64 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 1604 мм

Ширина: 2495 мм

Высота: 1740 мм

Масса: 1685 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 55 кВт

Частота вращения: 1000 об/мин

Момент инерции: n/a кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

