


**Наименование:** ВЦ 9-55 №12 Исп.5, 45 кВт  
**Английское наименование:** MPRF-180-55-12-E5-45  
**Тип:** Среднего давления типа ВЦ-9  
**Примечания:**



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦ 9-55 применяются в системах вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов, системах кондиционирования воздуха, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 65.0 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 1380 Па

Температура: 80 С

КПД: 40-64 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 2000 мм

Ширина: 3200 мм

Высота: 1832 мм

Масса: 1645 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 45 кВт

Частота вращения: 1000 об/мин

Момент инерции: n/a кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

