


**Наименование:** ВЦП 7-40 №3,15 Исп.1, 4 кВт  
**Английское наименование:** DRF-7-40-3.15-E1-4  
**Тип:** Вентилятор пылевой типа ВЦП  
**Примечания:** Рекомендованные виброизоляторы:  
ДОЗ8, в количестве 4 шт.



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦП 7-40 применяются в системах вентиляции общего назначения, в пылеочистных установках, в системах пневмотранспорта зерна, в линиях по производству круп, в системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, в системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций. Также данные вентиляторы эксплуатируются для удаления древесных стружек и опилок, отсоса металлической пыли от станков, для удаления пыли и шлаков при сварочном производстве, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления изготавливаются правого, либо левого вращения с радиальными лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- Из углеродистой стали
- Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- Коррозионностойкие из титановых сплавов.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 3.3 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 1790 Па

Температура: 80 С

КПД: 45-53 %

Запылённость: 600.0 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 570 мм

Ширина: 596 мм

Высота: 603 мм

Масса: 38 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 4 кВт  
Частота вращения: 3000 об/мин  
Момент инерции: n/a кг\*м<sup>2</sup>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:  
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:  
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

