

ВЦП 7-40 №4 Исп.1, 7,5 кВт

Наименование: ВЦП 7-40 №4 Исп.1, 7,5 кВт Английское наименование: DRF-7-40-4-E1-7.5

Тип: Вентилятор пылевой типа ВЦП

Примечания: Рекомендованные виброизоляторы:

ДО39, в количестве 4 шт.



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦП 7-40 применяются в системах вентиляции общего назначения, в пылеочистных установках, в системах пневмотранспорта зерна, в линиях по производству круп, в системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, в системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций. Также данные вентиляторы эксплуатируются для удаления древесных стружек и опилок, отсоса металлической пыли от станков, для удаления пыли и шлаков при сварочном производстве, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления изготавливаются правого, либо левого вращения с радиальными лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- Из углеродистой стали
- Из нержавеющей стали, коррозионностойкие

- Коррозионностойкие из титановых сплавов.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 6.2 тыс. м3

Полное давление: 2790 Па

Температура: 80 С

КПД: 45-53 %

Запылённость: 600.0 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 795 мм Ширина: 611 мм Высота: 643 мм Масса: 81 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Page 1/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530



Мощность: 7,5 кВт

Частота вращения: 3000 об/мин

Момент инерции: п/а кг*м2


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:


МЭО: п/а Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:





Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530