


Наименование: ВЦП 7-40 №8 Исп.5, 45 кВт
Английское наименование: DRF-7-40-8-E5-45
Тип: Вентилятор пылевой типа ВЦП
Примечания: Рекомендованные виброизоляторы:
Д043, в количестве 6 шт.



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦП 7-40 применяются в системах вентиляции общего назначения, в пылеочистных установках, в системах пневмотранспорта зерна, в линиях по производству круп, в системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, в системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций. Также данные вентиляторы эксплуатируются для удаления древесных стружек и опилок, отсоса металлической пыли от станков, для удаления пыли и шлаков при сварочном производстве, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления изготавливаются правого, либо левого вращения с радиальными лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 27.5 тыс. м³

Полное давление: 3400 Па

Температура: 80 С

КПД: 50-58 %

Запылённость: 600.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 2200 мм

Ширина: 985 мм

Высота: 1312 мм

Масса: 860 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 45 кВт
Частота вращения: 1695 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

