


Наименование: ВД-13,5К
Английское наименование: FDF-13.5C
Тип: Вентилятор дутьевой центробежный
Примечания: Вперед загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Вентиляторы изготавливаются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами вентилятора являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающий карман, подставки и опоры.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 60.0 тыс. м³
Полное давление: 5000 Па
Температура: 100 С
КПД: 72 %
Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 4098 мм
Ширина: 2244 мм
Высота: 2203 мм
Масса: 2116 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 132 кВт
Частота вращения: 1000 об/мин
Момент инерции: 94 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 250 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

