


Наименование: ВД-15,5Ф-1500К

Английское наименование: FDF-15.5-1500-FC

Тип: Вентилятор дутьевой центробежный

Примечания: Вперед загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Вентиляторы изготавливаются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами вентилятора являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающий карман, подставки и опоры.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 135.0 тыс. м³

Полное давление: 16800 Па

Температура: 100 С

КПД: 73 %

Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 2932 мм

Ширина: 2397 мм

Высота: 2709 мм

Масса: 3090 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1000 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин

Момент инерции: 220 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

