

Наименование: ВД-17,5ФК

Английское наименование: FDF-17.5-FC

Тип: Вентилятор дутьевой центробежный

Примечания: Радиально оканчивающиеся лопадки



ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Вентиляторы изготавливаются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами вентилятора являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающий карман, подставки и опоры.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 78.0 тыс. м³

Полное давление: 16000 Па

Температура: 100 С

КПД: 73 %

Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: н/д мм

Ширина: н/д мм

Высота: н/д мм

Масса: 3020 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 500 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин

Момент инерции: 170 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

