


Наименование: ВД-2,7-3000

Английское наименование: FDF-2.7-3000

Тип: Вентилятор дутьевой центробежный

Примечания: Вперед загнутые лопатки. Посадка рабочего колеса на вал электродвигателя.



ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Основными узлами вентиляторов типа ВД являются: рабочее колесо, улитка, всасывающая воронка, электродвигатель-привод, рама (опора).

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1.1 тыс. м³

Полное давление: 1500 Па

Температура: 70 С

КПД: 65 %

Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 420 мм

Ширина: 393 мм

Высота: 569 мм

Масса: 40 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1,5 кВт

Частота вращения: 3000 об/мин

Момент инерции: н/д кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: н/д Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

