


**Наименование:** ВД-2,8-3000

**Английское наименование:** FDF-2.8-3000

**Тип:** Вентилятор дутьевой центробежный

**Примечания:** Вперед загнутые лопатки. Посадка рабочего колеса на вал электродвигателя.



## ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Основными узлами вентиляторов типа ВД являются: рабочее колесо, улитка, всасывающая воронка, электродвигатель-привод, рама (опора).

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 2.6 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 2800 Па

Температура: 70 С

КПД: 62 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 860 мм

Ширина: 810 мм

Высота: 580 мм

Масса: 80 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 7,5 кВт

Частота вращения: 3000 об/мин

Момент инерции: н/д кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: н/д Нм

## ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

